

Lave-tuyaux SW 112

Pour nettoyer deux tuyaux des tailles 25mm - 75mm ou un tuyau de la taille 110mm. Entraîné par moteur-réducteur puissant et silencieux.

Le nettoyage des tuyaux se fait par deux brosses rondes à fibres longues en perlon durable. Deux jets d'eau réguliers travaillent soigneusement en largeur dessus et dessous du tuyau. La brosse de dessus se lève automatiquement au passage de l'accouplement. Le nettoyage est encore renforcé par le mouvement des brosses qui est opposé au sens de tirage du tuyau.

L'amenée d'eau se fait par tubes en inox à commande manuelle par soupape de fermeture ou commande automatique par électrovanne. Cette dernière peut s'obtenir en option.

Entraînement direct par pignons et courroies dentées extrêmement durables.

Boîtier en aluminium, demi-cuvettes échangeables avec brosses en perlon, pièces intérieures anti-corrosives.

Lave-tuyaux

SW 112



Données techniques:

Moteur à courant triphasé:

- 230/380 V
- 50 Hz
- 0,55 kW
- Type de protection: IP 54
- Alimentation en eau: R 1/2"
- Consommation d'eau: 21 l/min environ
- Peinture: bleue à effet martelé

Poids kg	Modèle	Dimensions cm (L x P x H)
70 (sans bâti)	Modèle gauche L: Tuyaux passant de gauche à droit	
70 (sans bâti)	Modèle droit R: Tuyaux passant de droit à gauche	
85 (avec bâti)	Modèle gauche L: Tuyaux passant de gauche à droit	75 x 65 x 140
85 (avec bâti)	Modèle droit R: Tuyaux passant de droit à gauche	75 x 65 x 140

Accessories

- ZB 111/1 : bâti mobile, profilés d'aluminium anodisé
- ZB 111/3 : paire de consoles
- ZB 111/4 : électrovanne, pour contrôle automatique de l'alimentation en eau
- ZB 111/6 : paire de brosses de rechange
- ZB 111/9 : enrouleur à main, monté sur la machine, pour enroulement simple ou double

MR Tuyaux

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren, Allemagne

www.mrtuyaux.fr contact@mrtuyaux.fr



Votre spécialiste depuis plus de 50 ans