

### Lave-tuyaux SW 112 - HD

Pour nettoyer deux tuyaux des tailles 25mm - 75mm ou un tuyau de la taille 110mm, avec en plus un dispositif à haute pression.

Avec une pression d'eau d'environ 25 bar ce dispositif monté sous la machine renforce le nettoyage des tuyaux. Il est protégé contre la marche à sec par une touche.

Le lave-tuyaux est similaire au modèle SW 112.

## Lave-tuyaux

SW 112 - HD



### Données techniques:

- Dispositif à haute pression: 5,5 kW
- Type de protection: IP 54
- Raccordement d'eau: R 3/4"
- Consommation d'eau: 21 l/min environ
- Peinture: bleue à effet martelé

Poids kg	Modèle	Dimensions cm (L x P x H)
105 (avec bâti)*	<b>Modèle gauche L:</b> Tuyaux passant de gauche à droit	75 x 65 x 140
105 (avec bâti)*	<b>Modèle droit R:</b> Tuyaux passant de droit à gauche	75 x 65 x 140

\* Cette machine n'est livrable qu'avec bâti!

### Accessories

- ZB 111/1 : bâti mobile, profilés d'aluminium anodisé
- ZB 111/3 : paire de consoles
- ZB 111/4 : électrovanne, pour contrôle automatique de l'alimentation en eau
- ZB 111/6 : paire de brosses de rechange
- ZB 111/9 : enrouleur à main, monté sur la machine, pour enroulement simple ou double

### MR Tuyaux

Gildestraße 16

49477 Ibbenbüren, Allemagne

www.mrtuyaux.fr contact@mrtuyaux.fr



**Votre spécialiste depuis plus de 50 ans**